



产品牌号

ECC1200 1/0 1.0Z

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 连续纤维 (continuous)
- ◆ 品牌代号规格
- ◆ 初捻根数
- ◆ 单纱捻度
- ◆ 单纱捻向

产品说明

主要针对电子织物用纱设计，采用淀粉型浸润剂，具有良好的热清洗性能。也适用于一般工业用途，具有良好的编织性能。

产品特点

- 原丝线密度稳定
- 织造性能良好，毛羽少
- 易于热清洗

技术指标

浸润剂类型	Y5	ISO
单丝纤维直径 (um)	4.6	ISO 1888
线密度	4.2 ± 0.20	ISO 1889
捻度向	40 ± 6	ISO 1890
抗拉强度	≥ 0.60	ISO 3341
含水率 (%)	≤ 0.15	ISO 3344

规格参数

产品牌号	玻璃类型	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)
EC C1200 1/0 1.0Z	E	4.6	4.2

包装方式

托盘包装方式

包装	层数	托盘尺寸	卷/托	净重 KG/托	
BD2	A1	两层高	1282*1124*700	128	82
		三层高	1282*1124*1035	192	123

存储

- 如无特殊要求，产品应堆放于干燥凉爽处；
- 如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。