



产品品牌号

ER4301H-2400

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

4301H 是针对 PA 专门开发的直拉纱，采用专用的浸润剂处理，纤维柔韧性优异、毛纱少，具有良好的使用工艺性。纤维表面的反应活性高，与尼龙基体的浸润性好、反应结合适中，增强制品具有很好的颜色和优异的力学性能。


产品特点	技术指标			
<ul style="list-style-type: none">良好的使用工艺性优异的制品力学性能优异的耐冷冻液性能不含 NPE	单丝直径 [μm]	可燃物含量 [%]	含水率 [%]	抗拉强度 [N/Tex]
	ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	ISO 3341
	17±1	0.5±0.10	≤0.20	≥0.3

▶ 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度 Tex [g/km]
ER4301H-2400	E	17	2400

▶ 包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	卷重 [kg]	每托数量 [个]	托盘尺寸 [mm]
托盘包装	18-24	48	1140*1140*960
		64	1140*1140*1200
		36	950*1280*960
		48	950*1280*1200



• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%。托盘堆高不大于2层。

