



产品牌号

ECS300-3-H

- ◆短切纤维
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度
- ◆纤维直径

ECS300是一款通用型热塑性树脂用短切纱，可用于PA6、PA66、HTN、PBT、PC、PPS、ABS、AS等全系列热塑性树脂基体的增强改性，力学性能优异。此外，ECS300用于PBT增强改性，可展现出优异的耐冷媒性能，在PA、PPS塑料上展现出一定耐水特性。

产品特点

- 独特的表面处理技术
- 良好的通用性
- PBT用良好的耐冷媒性能
- 良好的集束性

技术指标

纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	集束性[g]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	*Q/CPIC TM-13
10±1	0.40±0.10	≤0.10	≤10

规格型号 Specification

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度[mm]
ECS300-3-H	E	10、13	3

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	包装重量[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
吨袋	1000	1	1140*1140*1160
覆膜纸袋	25	40	1140*1140*830

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

