



重庆国际复合材料股份有限公司

云天化集团

PPS专用热塑短纤 ECS309A



## 产品品牌号

ECS309C-3-H

- ◆ 短切纤维
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度
- ◆ 纤维直径

ECS309C是一款专为增强热塑性塑料设计的短切纤维，PPS专用改性产品，同时适用于非结晶性PPA。ECS309A不仅在提升材料整体强度与刚性方面表现出色，满足客户耐水煮性能和极低的烟气发生量的要求，广泛应用于交通工具、电子电器、建筑及机械制造等多个领域。产品通过FDA认证，确保不含NPE，品质卓越。

## 产品特点

## 技术指标

- 独特的表面处理技术
- 良好的分散性
- 优异的耐水煮性
- 极低烟气发生量
- 良好的工艺操作性

纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	集束性[g]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	*Q/CPIC TM-13
10±1	0.35±0.10	≤0.10	≤15

## 规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度[mm]
ECS309A-3-H	E、ECT	10	3

## 包装与储存 Packaging &amp; Storage

包装方式	包装重量[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
吨袋	1000	1	1140*1140*1160
覆膜纸袋	25	40	1140*1140*830

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

