



产品牌号

ECS306HR-3-K

- ◆短切纤维
- ◆浸润剂牌号
- ◆短切长度
- ◆纤维直径

ECS306HR是一款专为增强热塑性塑料设计的短切纤维，采用先进的硅烷基浸润剂进行精细表面处理，MPPO(PPE)专用改性产品，满足客户力学及耐水解的特殊要求。广泛应用于交通工具、电子电器、建筑及机械制造等多个领域。产品通过FDA认证，能够安全地应用于与食品及药品直接或间接接触的产品中，如食品包装材料、医疗器械部件等。产品确保不含NPE，品质卓越。

产品特点

- 分散性较为均衡
- 集束性好
- 具有优异的工艺操作性
- 良好的耐水解性能

技术指标

纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	集束性[g]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	*Q/CPIC TM-13
13±1	0.45±0.10	≤0.10	≤10

规格型号 Specification

产品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度[mm]
ECS306HR-3-K	ECT	13	3

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	包装重量[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
吨袋	1000	1	1140*1140*1160
覆膜纸袋	25	40	1140*1140*830

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30℃，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

