



产品品牌号

ECS3012-3-H

- ◆ 短切纤维
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 短切长度
- ◆ 纤维直径

ECS3012-3-H是专门针对PEEK、PEI等树脂开发的短切纱，有赖于我们独特的表面处理技术，产品耐温性优异，加工性能好，使用本产品制造的复合材料制品具有良好的机械性能，良好的表观质量。CPIC专业的玻璃纤维制造技术保证了ECS3012良好的集束性和体积密度，这赋予了本产品更少的毛纱产生量，为喂料操作提供了极大便利。。

产品特点

技术指标

- 良好的分散性
- 优异耐温性
- 良好的喂料性能
- 良好的工艺操作性

纤维直径[μm]	可燃物含量[%]	含水率[%]	集束性[g]
ISO 1888	ISO 1887	ISO 3344	*Q/CPIC TM-13
10±1	0.45±0.10	≤0.10	≤10

规格型号 Specification

产品品牌号	玻璃类型	纤维直径[μm]	短切长度[mm]
ECS3012-3-H	E	10	3

包装与储存 Packaging & Storage

包装方式	包装重量[kg]	每托数量[个]	托盘尺寸[mm]
吨袋	1000	1	1140*1140*1100
覆膜纸袋	25	40	1140*1140*830

请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，建议温度控制在10-30°C，湿度控制在50-75%，托盘堆码高度不超过两层，产品在使用前应当始终置于原包装密封之下。

